

数据表

ORC ENO-10LT



“采用ORC技术,利用余热发电”

ENOGIA成立于2009年,是一家基于涡轮机专门从事余热回收的ORC制造商,系统发电量为10 kWe至180 kWe。

产品

ENO-10LT模块是ENOGIA生产的ORC,即使是70°C的低品位热源后,也能够最高回收160 kWth的功率,额定输出功率10 kWe。



高速专利微型涡轮机



在ENOGIA车间进行组装和性能测试



带标准法兰的液压连接



单滑轨即插即用系统



全天候远程控制和访问



世界上唯一10KW的ORC!

ENO-10LT是ENOGIA LT系列中最小的ORC模块。

作为ENOGIA在市场上推出的第一台机器,这种类型的系统在继生物质锅炉、燃气发动机、地热资源、加热过程或聚光太阳能电池板之后,现场运行了大量时间。


该ORC由于非常紧凑,易于与标准法兰集成,是完美的即插即用系统。

此外,可以将ORC的冷回路连接到干燥系统、地暖系统或温室,总体效率接近95%!

ENO-10LT特性

电气规格	电网连接 最大总电功率	10 kW _e 400V, 3ph, 50-60 Hz
热源	温度范围 热功率输入范围 热源 介质 液压连接	70-120°C 55-160 kW _{th} 水、蒸汽、油 DN 50, PN16
冷源	温度范围 工作流体 冷却系统 液压连接	0-60°C 水 干式冷却器, 冷却塔 DN 50, PN 16
主要部件	工作流体 发生器 膨胀机 换热器 泵 控制器 监测	R1233zd 高速, 永磁 动力涡轮 铜焊板 多级磁耦合 工业可编程控制器 远程网络支持
主要规格	重量 尺寸长×宽×高 环境 10m噪声水平 设计寿命 安全性	450 kg 1,2 m x 0,8 m x 1,8 m IP 20 60 dB 20年 不易燃, 无毒, ODP=0
合规性	机器指令 PED 电气规范 电网规范	2006/42/EG 2014/68/EU 2014/35/EG VDE-0126 (G59, VDE-ARN, UL,...)

尺寸



您需了解

该设备应尽可能安装在靠近热源之处, 以减少管道热损失。